

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

## DOP-002-CPR-B

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b>   | <b>ACCEL PC</b>  |
| 2   | <b>Usò previsto:</b>  | Additivo per calcestruzzo, accelerante di presa, riduttore di acqua, fluidificanti<br>EN 934-2, prospetto T. 12  |
| 3   | <b>Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:</b>              | General Admixtures Spa<br>Via delle industrie, 14/16<br>31050 Ponzano Veneto (TV)<br>ITALY   |
| 4   | <b>Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:</b>  | Non applicabile  |
| 5   | <b>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</b>                | Sistema 2+   |
| 6a. | <b>Norma armonizzata:</b>   | UNI EN 934-2:2012<br>L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica |
| 6b. | <b>Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:</b> | Non applicabile  |

**7 Prestazione dichiarata**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Metodo di Prova</b>
Tenore ione cloruro	≤ 0,1% in massa	EN 480-10
Tenore di alcali	≤ 2,0% in massa	EN 480-12
Comportamento alla corrosione	Contiene nitrati (come da appendice A.2 di EN 934-1:2008)	EN 480-14
Resistenza alla compressione	A 28 giorni ≥ 100% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12390-3
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7
Riduzione di acqua	Nella miscela di prova ≥ 5% miscela di controllo EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	Spandimento EN 12350-5
Tempo di presa iniziale	A 20°C: ≥ +30 min miscela di controllo A 5°C: ≤ 60% miscela di controllo Malta di riferimento EN 480-1	EN 480-2
Sostanze pericolose	Consultare SdS	Punto 4.3 e appendice ZA

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**

**General Admixtures S.p.a**  
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori



Ponzano Veneto, 26/01/2026