



DEMOULD ECO

Disarmante universale a base organica per casseri in metallo, plastica o legno

DISARMANTI

Descrizione

DEMOULD ECO è un olio minerale a bassa viscosità applicabile su acciaio, plastica, legno piallato o grezzo, faesite, ecc... Quando il calcestruzzo fresco viene a contatto con la cassaforma trattata con **DEMOULD ECO**, l'idratazione del cemento nella zona corticale del getto, per uno spessore di alcuni micron, viene fortemente ritardata semplificando le operazioni di disarmo e migliorando la qualità del faccia a vista.

Vantaggi

- Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di cassaforma;
- Riduce i tempi per le operazioni di pulizia e limita gli interventi di manutenzione ai casseri, garantendo una maggior produttività ed economicità;
- Migliora il "faccia a vista" del manufatto e riduce al minimo lo spolvero superficiale;
- Inibisce eventuali fenomeni di innesco della ruggine sulla superficie del cassero metallico;
- Adatto per casseforme in presenza di cicli di maturazione a vapore.

Dosaggi e caratteristiche tecniche

Resa:

- Casseforme non porose (acciaio, plastica, alluminio, legno plastificato ad alta densità): 45÷80 m²/l;
- Casseforme semi-porose (legno plastificato a bassa densità): 25÷50 m²/l;
- Casseforme porose (legno non trattato): 20÷35 m²/l;
- Casseforme molto porose (legno striato, calcestruzzo non trattato): 15÷25 m²/l.

Peso specifico a 20°C: 0,890±0,02 kg/l.

Consigli per l'uso

Per migliorare la resa ed ottenere una finitura superficiale di alta qualità è necessario stendere il prodotto in modo omogeneo creando un film sottile; si raccomanda pertanto l'applicazione a spruzzo, con pompa a zaino o "airless". A tale riguardo, consultare la scheda di sicurezza e dotare gli operatori dei dispositivi di protezione indicati.

Confezioni

Cisternette da 900 kg, fusti da 180 kg e taniche da 20 kg.

Stoccaggio

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nelle confezioni originali, in un luogo chiuso, protetto dal gelo e dall'irraggiamento solare, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di pericolo

Prodotto non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

DISARMANTI

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001