



## DEMOULD HC

Disarmante concentrato diluibile con acqua, per casseri in compensato multistrato e legno

DISARMANTI

**Descrizione** **DEMOULD HC** è un disarmante ad elevata concentrazione, composto da particolari oli sintetici, da diluire con acqua. La sua applicazione è indicata per casseri in compensato multistrato o legno.

**Vantaggi**

- Diluibile con acqua;
- Riduce i tempi per le operazioni di pulizia e limita gli interventi di manutenzione ai casseri, garantendo una maggior produttività ed economicità;
- Migliora il "faccia a vista" del manufatto e riduce al minimo lo spolvero superficiale;
- Adatto per casseforme in presenza di cicli di maturazione a vapore.

**Dosaggi e caratteristiche tecniche**

Diluire 1 litro di **DEMOULD HC** con 15÷20 litri di acqua  
 Resa: 80÷100 m<sup>2</sup> con 1 litro di prodotto da diluire  
 Peso specifico a 20°C: 0,89±0,02 kg/ l

**Consigli per l'uso**

Mescolare una parte **DEMOULD HC** con 15÷20 parti di acqua fino all'ottenimento di una emulsione omogenea priva di grumi. Il prodotto rimane stabile per 24 ore una volta diluito.  
In ogni caso agitare sempre il prodotto diluito prima dell'utilizzo.  
 Stendere con pennello o con nebulizzatore sulla superficie pulita del cassero, asciutto o appena inumidito. Su tavolame nuovo o poroso sono consigliate due applicazioni. Lasciare agire 4 ore circa prima del getto.

**Confezioni** Cisternette da 1050 litri, fusti da 210 litri e taniche da 25 litri.

**Stoccaggio** Stoccare il prodotto nelle confezioni originali, in un luogo chiuso, protetto dal gelo e dall'irraggiamento solare, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 25°C, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di produzione.

**Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

---

*I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.*

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente  
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001