



DEMOULD PASTE

Disarmante in pasta, per calcestruzzi prefabbricati faccia a vista

DISARMANTI

Descrizione

DEMOULD PASTE è un disarmante ad elevata viscosità e di consistenza pastosa, pronto per l'uso, da applicare sui pannelli dei casseri per confezionare elementi in calcestruzzo prefabbricato. Grazie alla sua elevata aderenza ai pannelli, favorisce la corretta sfornatura dei manufatti, rendendoli meno soggetti ad imperfezioni. È indicato nei casi in cui si vuole ottenere una buona finitura o uniformare la tonalità degli elementi. Può essere impiegato in verticale o in orizzontale su casseri in legno compensato, legno, plastica, polimerici in generale, acciaio, leghe varie. Non intacca la superficie di intonaci, intonaci grezzi o vernici.

Vantaggi

- Manufatti con faccia a vista estremamente curati;
- Previene la formazione di bolle o vespai sui manufatti;
- Non altera il colore del cemento;
- Adatto per ogni tipo di temperatura (processo a freddo o a caldo)
- Casseforme più protette.

Dosaggi e caratteristiche tecniche

Resa: 30÷40 m²/l;
Peso specifico a 20°C: 0,95±0,02 kg/l.

Consigli per l'uso

Prima dell'applicazione pulire la superficie del pannello della cassaforma, rimuovendo ogni sostanza che potrebbe compromettere l'adesione del prodotto. **DEMOULD PASTE** deve essere applicato con un panno, una spugna o uno straccio in un sottilissimo strato. In alternativa sono valide le applicazioni mediante pennello o rullo.

Confezioni

Cisternette da 1050 litri, fusti da 210 litri e taniche da 25 litri.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto nelle confezioni originali, in un luogo chiuso, protetto dal gelo e dall'irraggiamento solare, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 25°C, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di pericolo

Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001