



DEMOULD PRIMUM

Disarmante in emulsione acquosa, per finiture faccia a vista

DISARMANTI

Descrizione **DEMOULD PRIMUM** è una miscela di oli sintetici e additivi particolari, in emulsione acquosa, pronta per l'uso, formulata per l'applicazione su casseforme in acciaio (lisce e scabre), legno multistrato e polimeriche.

Vantaggi

- Manufatti con faccia a vista estremamente rifiniti;
- Ridotto sviluppo di bolle d'aria sulla superficie dei manufatti;
- Disarmo perfetto di qualsiasi tipo di manufatto;
- Casseforme più protette.

Dosaggi e caratteristiche tecniche

Resa: 50÷60 m²/l.
Peso specifico a 20°C: 0,960±0,02 kg/ l.

Consigli per l'uso Per ottimizzare la resa ed ottenere una finitura superficiale di qualità, si raccomanda la stesa di **DEMOULD PRIMUM** mediante nebulizzatore con pompa "airless".
In alternativa le applicazioni possono avvenire mediante rullo o pennello.

Confezioni Cisternette da 1050 litri, fusti da 210 litri e taniche da 25 litri.

Stoccaggio Stoccare il prodotto nelle confezioni originali, in un luogo chiuso, protetto dal gelo e dall'irraggiamento solare, ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 25°C, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di pericolo Prodotto non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001