GENERAL G.A ADMIXTURES

Additivi per Calcestruzzo
EC Dichiarazione di Prestazione
Edizione 09/2017
Numero di identificazione: 236
Versione nr. 01

CE

EN 934-2:2009+A1:2012

17

0407- CPR-702 (IG-174-2013)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11)

DOP-236-CPR-B

PRIMIUM FLY 250

1	**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**	Primium FLY 250
2	**Uso previsto:**	Additivo per calcestruzzo, riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante, conforme alla norma EN 934-2 :2009+A1:2012, prospetti T 3.1, T 3.2
3	**Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:**	Primium General Admixtures Spa Via delle industrie, 14/16 31050 Ponzano Veneto (TV) ITALY
4	**Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:**	Non applicabile
5	**Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**	Sistema 2+
6a.	**Norma armonizzata:**	UNI EN 934-2:2012 L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)– rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sulla determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
6b.	**Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**	Non applicabile

7 **Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di Prova	Specifica Tecnica Armonizzata
Tenore di ione cloruro	≤0,10% in massa	EN 480-12	UNI EN 934-2
Tenore di alcali	≤2,0% in massa	EN 480-1	
Comportamento alla corrosione	NPD	EN 480-14	
Resistenza alla compressione	a 1 giorno ≥140% a 28 giorni ≥115%	EN 12390-3	
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12350-7	
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7	
Riduzione di acqua	≥12%	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Aumento della Consistenza	≥120mm da iniziale 30± 10 mm	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Mantenimento della Consistenza	Verificato	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Sostanze pericolose	Assenti	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare MSDS	

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Ponzano Veneto, 02/10/2017

General Admixtures S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Michele Valente

Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.

General Admixtures S.p.A.
Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740
Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269
e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com