



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11)

DOP-233-CPR-B

PRIMIUM FLY 350

- | | | |
|-----|--|--|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Primium FLY 350 |
| 2 | Uso previsto: | Additivo per calcestruzzo, ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante, conforme alla norma EN 934-2 :2009+A1:2012, prospetti T 11.1, T 11.2 |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | Primium
General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 6a. | Norma armonizzata: | UNI EN 934-2:2012
L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN)– rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sulla determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. |
| 6b. | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata | Non applicabile |

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269
e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com

rilasciata una valutazione tecnica europea:

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di prova	Specifica tecnica armonizzata
Tenore di ione cloruro	≤0,1 % in massa	EN 480-12	EN 934-2 :2009+A1:2012
Tenore di alcali	≤2 % in massa	EN 480-1	
Comportamento alla corrosione	NPD	EN 480-14	
Resistenza alla compressione	a 7 giorni ≥ 100% a 28 giorni ≥ 115% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12390-3	
Resistenza alla compressione	a 28 giorni ≥ 90% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12390-3	
Contenuto di aria	≤ 2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7	
Contenuto di aria	≤ 2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12350-7	
Riduzione di acqua	≥ 12%	Spandimento EN 12350-5	
Mantenimento della Consistenza	verificato	Spandimento EN 12350-5	
Sostanze pericolose	assenti	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare SDS	

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Ponzano Veneto, 31/07/2017

General Admixtures S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Valente



Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269
e-mail: info@gageneral.com - sito web: www.gageneral.com