



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11)

DOP-107-CPR-1173

PRIMIUM RM 10 SCC

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | PRIMIUM RM |
| 2 | Numero di tipo: | RM 10 SCC |
| 3 | Uso previsto: | Additivo per calcestruzzo, Riduttore d'acqua ad alta efficacia, superfluidificante conforme alla norma EN 934-2, prospetti T 3.1,T3.2 |
| 4 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | PRIMIUM RM

General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 5 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non rilevante |
| 6 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 7 | Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato: | L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.1305 – ICMQ S.p.A con sede in Via G. De Castillia , 10 - 20124 Milano- rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sulla determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. |

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269

e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com

- 8 **Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** Non rilevante

9 **Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di Prova	Specifica Tecnica Armonizzata
Tenore di ione cloruro	≤0,005% in massa	EN 480-12	UNI EN 934-2
Tenore di alcali	≤1% in massa	EN 480-1	
Comportamento alla corrosione	Contiene componenti solo come da appendice A.1 della EN 934-1:2008	EN 480-14	
Resistenza alla compressione	a 1 giorno ≥140% a 28 giorni ≥115%	EN 12390-3	
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12350-7	
Contenuto di aria	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7	
Riduzione di acqua	≥12% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Aumento della Consistenza	≥120mm da iniziale 30± 10 mm	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Mantenimento della Consistenza	Verificato	Abbassamento al cono EN 12350-2	
Sostanze pericolose	Assenti	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare MSDS	

10 **Dichiarazione**

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Ponzano Veneto, 03/03/2014

General Admixtures S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Valente


Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie, 14/16 – 31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. + 39 0422 966911 – Fax + 39 0422 969740

Cap. Soc. deliberato € 1.000.000 – int. ver. C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – P. IVA 03925930269

e-mail: info@gageneral.com - sito web:www.gageneral.com