



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11)

DOP-162-CPR-B

PRIMIUM RM 274

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Primum RM 274 |
| 2 | Uso previsto: | Additivo per calcestruzzo, riduttore d'acqua ad alta efficacia, superfluidificante conforme alla norma EN 934-2, prospetti T 3.1, T 3.2 |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | General Admixtures Spa Via delle industrie, 14/16 31050 Ponzano Veneto (TV) ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 6a | Norma armonizzata: | UNI EN 934-2:2012 L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. |
| 6b | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: | Non applicabile |

7 Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Metodo di Prova |
|---|---|---|
| Tenore di ione cloruro | ≤0,10% in massa | EN 480-10 |
| Tenore di alcali | ≤2,0% in massa | EN 480-12 |
| Comportamento alla corrosione | NPD | EN 480-14 |
| Riduzione di acqua (Prospetto T. 3.1) | ≥12%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I | Abbassamento al cono EN 12350-2 |
| Resistenza alla compressione (Prospetto T. 3.1) | A 1 giorno ≥140% A 28 giorni ≥115% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I | EN 12390-3 |
| Contenuto di aria (Prospetto T. 3.1) | ≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I | EN 12350-7 |
| Aumento della Consistenza (Prospetto T. 3.2) | ≥120mm da iniziale (30± 10) mm EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV | Abbassamento al cono EN 12350-2 |
| Mantenimento della Consistenza (Prospetto T. 3.2) | Verificato, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV | Abbassamento al cono EN 12350-2 |
| Resistenza alla compressione (Prospetto T. 3.2) | A 28 giorni ≥90% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV | EN 12390-3 |
| Contenuto di aria (Prospetto T. 3.2) | ≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV | EN 12350-7 |
| Sostanze pericolose | Assenti | Punto 4.3 e appendice ZA – consultare SdS |

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.a
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori


Ponzano Veneto, 23/07/2025

Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.

General Admixtures S.p.A

Sede Legale: Via delle Industrie, 14/16 - 31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. +39 0422 966911 – Fax +39 0422 969740 e-mail: info@gageneral.com – www.gageneral.com – www.antebiago.it

Capitale Sociale deliberato € 1.000.000,00 int. ver.

C.C.I.A.A. TV R.E.A. 309223 – CF e P.IVA 03925930269