



AQUA FOBIC

Soluzione a base silossanica per prevenire la deturpazione del facciavista di strutture ed elementi prefabbricati in calcestruzzo.

IDROFOBIZZANTI

Descrizione

AQUA FOBIC è una soluzione concentrata a base silossanica da diluire con acqua, per il trattamento idrofobizzante superficiale di strutture in C.A. ed elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Il prodotto è consigliato per fornire idrorepellenza mantenendo un adeguato livello di permeabilità al vapore ed è indicato per proteggere il facciavista dal degrado e dalla proliferazione biologica di muschi, alghe, muffe.

Vantaggi

- Impedisce all'umidità di bagnare la superficie (e quindi di favorire la crescita di micro-organismi deturpanti);
- Protegge il calcestruzzo dal processo di deturpazione consistente nella formazione di macchie scure dovute alla crescita di micro-organismi algali;
- Trasparente, non altera il colore della superficie trattata;
- Effetto idrorepellente;
- Consente di ridurre gli interventi di manutenzione delle facciate nel tempo;
- Prodotto in soluzione concentrata da diluire con acqua;
- Applicazione a rullo o con nebulizzatore.

Dosaggi e caratteristiche tecniche

AQUA FOBIC va diluito con acqua. Per produrre un litro di prodotto finito miscelare 0,2 litri di **AQUA FOBIC** con 0,8 litri di acqua.

Dosaggio medio consigliato per prodotto diluito (dipendente dal grado di porosità del calcestruzzo): 1 litro/m².

Peso specifico a 20°C: 0,940±0,02 kg/l.

Consigli per l'uso

AQUA FOBIC, una volta diluito, va applicarlo mediante rullo o nebulizzatore sulla superficie del calcestruzzo o della malta cementizia asciutta e indurita. Il trattamento si ritiene completato quando, trascorso qualche minuto dall'applicazione, l'acqua spruzzata sulla superficie "scivola" senza bagnare il calcestruzzo. Evitare l'applicazione del prodotto subito dopo una pioggia e comunque su superfici sature di acqua.

Confezioni

Cisternette da 950 kg, in fusti da 200 kg e taniche da 25 kg.

Stoccaggio

AQUA FOBIC va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Indicazioni di pericolo

Prodotto non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

IDROFOBIZZANTI

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001