



FLOOR PROTECT 200

Applicazione superficiale protettiva ed indurente per pavimentazioni realizzate con conglomerati legati con leganti idraulici.

Descrizione **FLOOR PROTECT 200** è un prodotto pronto per l'uso, in soluzione acquosa, indicato per il trattamento superficiale di pavimenti industriali e stradali realizzato con leganti idraulici, che consente di aumentare la durabilità del manufatto alle azioni di degrado ambientali e la sua resistenza all'usura.

Vantaggi **FLOOR PROTECT 200** viene impiegato superficialmente, come manto di finitura di pavimentazioni in calcestruzzo o in conglomerati legati con leganti idraulici, anche spolverati con quarzo o scaglie colorate.

- Applicazione con nebulizzatore;
- Ideale per pavimentazioni industriali e stradali;
- Incrementa la resistenza all'usura;
- Incrementa la resistenza all'azione chimica;
- Impermeabile;
- Trasparente con effetto lucido.

Dosaggi e caratteristiche tecniche 0,15 ÷ 0,20 litri/m²;
Peso specifico a 20°C: 1,36±0,02 kg/ l;
E' completamente inodore, non tossico e non contiene solventi.

Consigli per l'uso **FLOOR PROTECT 200** è un prodotto che non deve essere diluito, è pronto per l'uso e deve essere applicato superficialmente sul calcestruzzo (o conglomerato legato con leganti idraulici) allo stato indurito (si consiglia dopo almeno 28 gg di stagionatura). La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita, priva di olii, sostanze organiche, depositi di qualsiasi natura e parti strutturali deteriorate. **FLOOR PROTECT 200** deve essere applicato su una superficie di calcestruzzo (o conglomerato legato con leganti idraulici) che deve avere una resistenza a compressione di almeno 25 MPa e resistenza a trazione di 2 MPa. Prima dell'applicazione verificare che il livello di umidità relativa del supporto non superi il 4%. Nel caso di applicazione di uno strato di fondo (spolverato a fresco) è consigliato il trattamento del supporto cementizio con **GRAB W** o **GRAB S** (primer), prima della posa in opera dello spolvero.

Confezioni **FLOOR PROTECT 200** è disponibile in cisternette da 1360 kg, in fusti da 270 kg e in taniche da 25 kg.

Stoccaggio **FLOOR PROTECT 200** va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Indicazioni di pericolo

Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001