



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

DOP-379-CPR-AB

ACCEL SHOT 380

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | ACCEL SHOT 380 |
| 2 | Usò previsto: | Additivo riduttore di acqua/fluidificante conforme alla norma EN 934-2, prospetto T2 |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 6a | Norma armonizzata: | UNI EN 934-2:2012
L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. |
| 6b | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: | Non applicabile |

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di Prova
Tenore di ione cloruro	≤0,1% in massa	EN 480-10
Tenore di alcali	≤10,0% in massa	EN 480-12
Comportamento alla corrosione	Contiene componenti solo come da appendice A.1 della EN 934-1:2008	EN 480-14
Resistenza alla compressione	A 7 e 28 giorni ≥ 110% della miscela di prova EN 480-1 calcestruzzo di riferimento Tipo I	EN 12390-3
Contenuto di aria (aria inglobata)	≤ 2% EN 480-1 calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7
Sostanze pericolose	Vedi Scheda di Sicurezza	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare MSDS

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.a
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori



Ponzano Veneto, 01/08/2023

Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.
