

DISARMANTI

DEMOULD PASTE

Disarmante in pasta, per faccia vista di calcestruzzi prefabbricati

Descrizione **DEMOULD PASTE** è un disarmante ad elevata viscosità e di consistenza pastosa, pronto all'uso, da applicare sui pannelli dei casseri per confezionare elementi in calcestruzzo prefabbricato. Grazie alla sua elevata aderenza ai pannelli, favorisce la corretta sformatura dei manufatti, riducendo o eliminando eventuali imperfezioni. **DEMOULD PASTE** è indicato per ottenere una buona finitura o uniformare le tonalità degli elementi. Può essere impiegato su ogni tipologia di cassero e non intacca la superficie di intonaci, intonaci grezzi o vernici.

- Vantaggi**
- Manufatti con faccia a vista estremamente curati;
 - Previene la formazione di bolle o vespai su manufatti;
 - Non altera il colore del cemento;
 - Adatto per ogni tipo di temperatura (processo a freddo o a caldo);
 - Casseforme più protette.

Consumo Circa 1 litro per 30÷40 m² di superficie.

Confezioni **DEMOULD PASTE** è disponibile sfuso in autocisterna, in cisternette da 1050 litri, in fusti da 210 litri e in taniche da 25 litri.

**Caratteristiche
tecniche**

Proprietà	Metodo di Prova	Unità di misura	Prestazione
Tipo di consistenza	-	-	Liquido
Densità (a 20 °C)	EN ISO 2811-1	kg/l	0,95±0,02

Consigli per l'uso Prima dell'applicazione, pulire la superficie del pannello della cassaforma, rimuovendo ogni sostanza che potrebbe compromettere l'adesione del prodotto. Per migliorare la resa ed ottenere una finitura superficiale di alta qualità è necessario stendere **DEMOULD PASTE** in modo omogeneo creando un film sottile, utilizzando pennello o rullo.

Stoccaggio **DEMOULD PASTE** va conservato in appositi recipienti, chiusi e protetti dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Indicazioni di pericolo Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. È responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001