

DISARMANTI

DEMOULD PR/MIUM

Disarmante in emulsione acquosa, per finiture faccia a vista

Descrizione **DEMOULD PR/MIUM** è una miscela di oli sintetici e additivi specifici, in emulsione acquosa, pronta per l'uso. È idoneo per l'applicazione su casseforme in acciaio (lisce e scabre), legno multistrato e polimeriche.

Vantaggi

- Manufatti con faccia a vista estremamente rifiniti;
- Ridotto sviluppo di bolle d'aria sulla superficie dei manufatti;
- Disarmo perfetto di qualsiasi tipo di manufatto;
- Casseforme più protette.

Consumo Circa 1 litro per 50÷60 m² di superficie.

Confezioni **DEMOULD PR/MIUM** è disponibile sfuso in autocisterna, in cisternette da 1050 litri, in fusti da 210 litri e in taniche da 25 litri.

Caratteristiche tecniche

Proprietà	Metodo di Prova	Unità di misura	Prestazione
Tipo di consistenza	-	-	Liquido
Densità (a 20 °C)	EN ISO 2811-1	kg/l	0,96±0,02

Consigli per l'uso Per migliorare la resa ed ottenere una finitura superficiale di alta qualità è necessario stendere **DEMOULD PR/MIUM** in modo omogeneo creando un film sottile; si raccomanda pertanto l'applicazione a spruzzo, con pompa a zaino o "airless" o alternativamente a rullo o a pennello.

Stoccaggio **DEMOULD PR/MIUM** va conservato in appositi recipienti, chiusi e protetti dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Indicazioni di pericolo Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. È responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001