

DISARMANTI

DEMOULD RV

Disarmante a freddo per stampi in metallo o sintetici

Descrizione **DEMOULD RV** è un olio a bassa viscosità, costituito da una miscela di sintesi ad elevata purezza a catena idrocarburica ramificata. Può essere impiegato nei casi di sformatura a freddo di strutture prefabbricate e non, ove è richiesto un rapido disarmo. **DEMOULD RV** è adatto sia per casseri in acciaio che per pannelli in compensato multistrato o legno in generale. Il prodotto è particolarmente indicato per la produzione di elementi prefabbricati vibro-compresi.

Vantaggi

- Pronto all'uso e facile da applicare;
- Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di cassaforma;
- Ideale per la produzione di elementi vibro-compresi;
- Tempi di distacco rapidi;
- Riduce i tempi per le operazioni di pulizia e limita gli interventi di manutenzione ai casseri, garantendo una maggior produttività ed economicità;
- Migliora il "faccia a vista" del manufatto e riduce al minimo lo spolvero superficiale;
- Inibisce eventuali fenomeni di innesco della ruggine sulla superficie del cassero metallico.

Consumo Circa 1 litro per 50÷60 m² di superficie su casseforme non porose (come acciaio, plastica e simili).

Confezioni **DEMOULD RV** è disponibile sfuso in autocisterna, in cisternette da 1000 litri, in fusti da 200 litri e in taniche da 25 litri.

Caratteristiche tecniche

Proprietà	Metodo di Prova	Unità di misura	Prestazione
Tipo di consistenza	-	-	Liquido
Densità (a 20 °C)	EN ISO 2811-1	kg/l	0,80±0,02

Consigli per l'uso Per migliorare la resa ed ottenere una finitura superficiale di alta qualità è necessario stendere **DEMOULD RV** in modo omogeneo creando un film sottile; si raccomanda pertanto l'applicazione a spruzzo, con pompa a zaino o "airless", o alternativamente, a rullo o a pennello.

Stoccaggio **DEMOULD RV** va conservato in appositi recipienti, chiusi e protetti dal gelo e dall'esposizione diretta ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Indicazioni di pericolo Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. È responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001