

Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo Dichiarazione di Prestazione Edizione 07/2025 Numero di identificazione: A/151 Versione nr. 03



EN 1504-2:2004

0925 CPR C d n. 79/2017

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

## **A/DOP 151**

## **FLOOR PROTECT 500**

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FLOOR PROTECT 500

2 Uso previsto:

Protezione superficiale con metodo dell'Impregnazione (I), secondo i principi di protezione contro i rischi della penetrazione (PI) e resistenza fisica/miglioramento della superficie (PR).

3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:

General Admixtures Spa Via delle industrie, 14/16 31050 Ponzano Veneto (TV) ITALY

4 Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:

Non applicabile

5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+ (Sistema 4 per la reazione al fuoco)

6a. Norma armonizzata:

EN 1504-2:2004

L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0925 – Tecnoprove Srl, via Dell'Industria s.n., Z.l., 72017 Ostuni (BR) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

6b. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile



## 7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodi di Prova
Resistenza all'abrasione	Miglioramento ≥ 30%	EN ISO 5470-1
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg⋅m <sup>-2</sup> ⋅ h <sup>-0,5</sup>	EN 1062-3
Resistenza all'urto	Classe III: ≥ 20 Nm	EN ISO 6272-1
Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542
Profondità di penetrazione	≥ 5 mm	EN 1504-2, Prospetto 3
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1
Sostanze pericolose	Vedi SDS	EN 1504-2

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.A L'amministratore Delegato

Sandro Polidori

Ponzano Veneto, 21/07/2025