



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

DOP-458-CPR-C

MICRO-POZZ PFA Cat. A-N

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | MICRO-POZZ PFA Cat. A-N |
| 2 | Uso previsto: | Cenere Volante (Aggiunta di Tipo II) per la preparazione di calcestruzzo, malta e malta da iniezione. |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 1+ |
| 6a. | Norma armonizzata: | EN 450-1:2012
CERTIQUALITY S.r.l. Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano (Italy), notificato con il numero 0546, ha effettuato la determinazione di prodotto-tipo sulla base delle prove (compreso il campionamento), l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica, e le prove di verifica di tipo dei campioni prelevati prima della immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il relativo certificato. |
| 6b. | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: | Non applicabile |

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di prova
Indice di attività (resistenza a compressione)	28gg $\geq$ 75% 90gg $\geq$ 85%	EN 196-1
Finezza	$\leq$ 40% (Cat. N) Valore dichiarato: (22 $\pm$ 10) %	EN 451-2
Stabilità - CaO libero	$\leq$ 1,5%	EN 451-1
Perdita al fuoco (LOI)	$\leq$ 5% (Cat. A)	EN 196-2
Composizione: Anidride solforica	$\leq$ 3%	EN 196-2
Composizione: Cloruro	$\leq$ 0,1%	EN 196-2
Composizione: Ossido di calcio reattivo	NPD (CaO tot $\leq$ 10%)	EN 196-2
Massa volumica delle particelle (MV)	Valore dichiarato: (2250 $\pm$ 200) kg/m ³	EN 1097-7
Emissione di radioattività	Conforme ai sensi del D.Lgs 101/2020 e s.m.i	EN 450-1
Rilascio di sostanze pericolose	Conforme ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i	EN 450-1

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.a
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori



Ponzano Veneto, 28/07/2025