



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

DOP-056-CPR-B

PRIMIUM FLOOR 5

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Primium FLOOR 5 |
| 2 | Uso previsto: | Additivo per calcestruzzo accelerante di presa/riduttore di acqua /fluidificante (a parità di consistenza), conforme alla norma EN 934-2, prospetto T. 12 |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | General Admixtures SpA
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 6a. | Norma armonizzata: | UNI EN 934-2:2012
L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica |
| 6b. | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: | Non applicabile |

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di prova
Tenore di ione cloruro	$\leq 0,10$ % in massa	EN 480-10
Tenore di alcali	$\leq 2,0$ % in massa	EN 480-12
Comportamento alla corrosione	Conforme Contiene solamente prodotti approvati da EN 934-1:2008 allegato 2: calcio nitrato	EN 480-14
Resistenza alla compressione	A 28 giorni $\geq 100\%$ Calcestruzzo di riferimento EN 480-1, Tipo I	EN 12390-3
Contenuto di aria (Prospetto T.12)	$\leq 2\%$ Calcestruzzo di riferimento EN 480-1, Tipo I	EN 12350-7
Tempo di presa iniziale (Prospetto T.12)	A 20°C: Miscela di prova $\geq +30$ min A 5°C: Miscela di prova $\leq 60\%$ della miscela di controllo Malta di Riferimento EN 480-1	EN 480-2
Riduzione di acqua (Prospetto T.12)	Miscela di prova $\geq 5\%$ rispetto miscela di controllo Calcestruzzo di riferimento EN 480-1, Tipo I	Spandimento EN 12350-5
Sostanze pericolose	Assenti	Punto 4.3 e appendice ZA – consultare SdS

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.A.
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori

Ponzano Veneto, 30/07/2025

Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.
