

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

DOP-302-CPR-B

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | PRIMIUM FLY 280 |
| 2 | Uso previsto: | Additivo per calcestruzzo, Additivo riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2, prospetto T 3.1-3.2 |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 6a. | Norma armonizzata: | UNI EN 934-2:2012
L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica |
| 6b. | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: | Non applicabile |

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di Prova
Tenore di ione cloruro	≤0,10% in massa	EN 480-10
Tenore di alcali	≤2,0% in massa	EN 480-12
Comportamento alla corrosione	Contiene componenti solo come da appendice A.1 della EN 934-1:2008	EN 480-14
Resistenza alla compressione (Prospetto T. 3.1)	A 1 giorno ≥140% A 28 giorni ≥115% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12390-3
Resistenza alla compressione (Prospetto T. 3.2)	A 28 giorni ≥90% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12390-3
Contenuto di aria (Prospetto T. 3.1)	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7
Contenuto di aria (Prospetto T. 3.2)	≤2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	EN 12350-7
Riduzione di acqua (Prospetto T. 3.1)	≥12%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	Abbassamento al cono EN 12350-2
Aumento della consistenza (Prospetto T. 3.2)	≥120mm da iniziale (30 ± 10) mm EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	Abbassamento al cono EN 12350-2
Mantenimento della consistenza (Prospetto T. 3.2)	A 30 min ≥100% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento IV	Abbassamento al cono EN 12350-2
Sostanze pericolose	Consultare SdS	Punto 4.3 e appendice ZA


8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.a
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori



Ponzano Veneto, 25/09/2025