



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

DOP-14-CPR-AB

AQUA FOBIC T.U. 31

- | | | |
|-----|---|--|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | AQUA FOBIC T.U. 31 |
| 2 | Uso previsto: | Additivo per calcestruzzo, resistente all'acqua (a pari a/c)
Conforme alla norma EN 934-2, prospetto T9 |
| 3 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5: | General Admixtures Spa
Via delle industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
ITALY |
| 4 | Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2: | Non applicabile |
| 5 | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: | Sistema 2+ |
| 6a. | Norma armonizzata: | UNI EN 934-2:2012
L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0407 – ISTITUTO GIORDANO con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) – rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sull' ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica |
| 6b. | Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: | Non applicabile |

7 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodo di prova
Tenore di ione cloruro	≤ 0,1 % in massa	EN 480-10
Tenore di alcali	≤ 2,5 % in massa	EN 480-12
Comportamento alla corrosione	Contiene solo componenti inclusi in Appendice A.1 della EN 934-1:2008	EN 480-14
Assorbimento capillare	Sottoposto a prova per 7 giorni dopo 7 giorni di maturazione: miscela di prova ≤50% in massa della miscela di controllo. Sottoposto a prova per 28 giorni dopo 90 giorni di maturazione: miscela di prova ≤60% in massa della miscela di controllo.	EN 480-5
Resistenza alla compressione	A 28 giorni ≥ 85% EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12390-3
Contenuto di aria	≤ 2%, EN 480-1 Calcestruzzo di riferimento I	EN 12350-7
Sostanze pericolose	Vedi SdS	Punto 4.3 e appendice ZA


8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

General Admixtures S.p.a
L'amministratore Delegato

Sandro Polidori



Ponzano Veneto, 06/02/2023

Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.
