



RETARD T

Ritardante di presa con azione plastificante per malte cementizie.

RITARDANTI PER MALTE

Descrizione

RETARD T è una soluzione acquosa a base di prodotti organici appositamente studiata per la produzione di malte preconfezionate a base cementizia.

Introdotta nell'impasto, **RETARD T** conferisce stabilità alla miscela migliorandone la lavorabilità. **RETARD T** una volta inserito durante la fase d'impasto, svolge una sensibile azione plastificante.

Vantaggi

- Additivo con azione fluidificante che permette una riduzione del rapporto acqua/legante;
- Incrementa le resistenze meccaniche del conglomerato cementizio;
- Aiuta nella lavorabilità della malta dove sono presenti tempi lunghi d'opera in cantiere;
- Consente di ottenere una miscela più stabile e lavorabile.

Dosaggi e caratteristiche tecniche

Dosaggio: compreso fra lo 0,1% e lo 0,3% sul peso del legante a seconda del ritardo desiderato.

Si consiglia di fare test preventivi in base alla reattività e rapidità di presa del legante che si vuole ritardare.

Esente da cloruri.

Peso specifico a 20°C: 1,10±0,02 kg/l.

Compatibilità con cementi e altri additivi

RETARD T è compatibile con tutti i cementi previsti dalla EN 197-1.

Consigli per l'uso

RETARD T deve essere introdotto durante la fase di impasto della malta. Per una fluidificazione più efficace, procedere con un'accurata miscelazione non appena concluse le operazioni di carico presso il cantiere.

Il servizio tecnologico di General Admixtures è a disposizione per verificare, in funzione delle applicazioni e delle materie prime utilizzate, il dosaggio corretto da impiegare.

Confezioni

RETARD T è disponibile in fusti da 200 Kg o tanichette da 20 Kg

Stoccaggio

RETARD T va conservato in appositi imballi, chiusi, in luogo protetto non esposto ai raggi solari, ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Indicazioni di pericolo

Leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni, richiedere e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento. Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore. E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente
conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001

RITARDANTI PER MALTE